

# SCHEDA TECNICA

**CODICE: 902.120325 e 902.120324**  
**ADESIVO BICOMPONENTE NERO UNIVERSALE**



**SVAP**

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI



P  
R  
O  
D  
O  
T  
T  
I  
  
C  
H  
I  
M  
I  
C  
I

## INFORMAZIONI

Adesivo Bicomponente a base poliuretanic, autolivellante, inodore, che polimerizza a temperatura ambiente. Incollaggio strutturale di Plastiche - Acciaio - Alluminio - Cemento - Legno - Vetro

## CARATTERISTICHE

Tempo di reazione : 45 sec / Tempo di lavorabilità : 20 min

## ATTENZIONE:

Durata del prodotto 12 mesi dalla preparazione, a condizione che venga conservato in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra +20 °C e +30°C. La scadenza è indicata sull'etichetta. Una volta aperte, le cartucce si conservano fino alla data di scadenza (sempre alle condizioni citate) lasciando inserito l'ultimo miscelatore utilizzato.

## MODO D'USO:

inserire il bicomponente nella pistola. Togliere il tappo ed erogare senza miscelatore accertandosi che i due componenti escano in uguale quantità. Inserire quindi il miscelatore e far uscire ancora un po' di prodotto a perdere.

Passare quindi all'utilizzo

## CONFEZIONE DA:

50 ml.