

SCHEDA TECNICA



SVAP

COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

COMPRESSOR +

Additivo ricondizionante per sostituzione del compressore o lavaggio impianto AC TR1162.AL.01.52 Cartuccia 6 ML cf in astuccio (0.25 FL. OZ.)



A
I
R

C
O
N
D
I
T
I
O
N
I
N
G

CHE COS'È?

COMPRESSOR+ è l'additivo che ripristina le condizioni di lavoro ottimali degli impianti A/C degli autoveicoli dopo la sostituzione del compressore o un lavaggio del Circuito.

A seguito alla rottura di un Compressore A/C, all'interno del circuito si formano agenti contaminanti (Acido Fluoridrico, Cloridrico, Carbonico, Umidità e Residui pesanti dei liquidi di lavaggio) che pregiudicano la durata delle principali componenti dell'impianto. Prima di provvedere all'installazione di un nuovo compressore A/C è infatti necessario smontare le varie parti del circuito e lavarle con liquidi di lavaggio che possano garantire la rimozione della maggior parte di questi agenti contaminanti.

COME LAVORA?

COMPRESSOR+, aggiunto direttamente nel Lubrificante del nuovo compressore, agisce sull'impianto, andando ad inglobare e quindi inibire particelle che potrebbero altrimenti risultare pericolose per le componenti appena sostituite o lavate. Neutralizzando ed inglobando questi Agenti Contaminanti, COMPRESSOR+ garantisce da subito la massima efficienza ed elimina la possibilità di danni futuri nel circuito.

Vantaggi:

- Elimina e neutralizza completamente gli agenti contaminanti nel circuito degli impianti A/C degli autoveicoli.
- Funziona velocemente.
- Non danneggia le componenti del sistema.
- Ideale per applicazioni preventive.

DOSAGGIO UNIVERSALE PER IMPIANTI A/C AUTOVEICOLI =
6 ML (0.25 FL. OZ.) fino a 400 ML (13.5 FL. OZ.) di Lubrificante.

CONFEZIONE: **15 PZ**